

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 221-2010 (02140)****ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ, ВНУТРИЗОНОВЫХ И МЕСТНЫХ ПЕРВИЧНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ****ПРАВИЛЫ ТЭХНІЧНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫІ ЛІНЕЙНА-КАБЕЛЬНЫХ ЗБУДАВАННЯЎ МАГІСТРАЛЬНЫХ, УНУТРАЗОНАВЫХ І МЯСЦОВЫХ ПЯРВІЧНЫХ СЕТАК ЭЛЕКТРАСУВЯЗІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

Введено в действие приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 24 июня 2013 № 152

**Дата введения 2013-06-24**

Раздел 2. Исключить ссылку:

«СТБ 1201-99 Кабели связи оптические. Общие технические требования»;  
дополнить ссылкой:

«СТБ 1201-2012 Кабели связи оптические. Общие технические условия».

Пункт 19.8.2 изложить в новой редакции: **«19.8.2** Профилактические электрические измерения по пункту 19.8.1, в том числе и на линиях других организаций, переданных в эксплуатационно-техническое обслуживание организации связи, выполняются в объеме и в сроки, определяемые главным инженером организации (филиала) связи по согласованию с вышестоящей организацией, в зависимости от конкретных условий эксплуатации КЛС (оползни, вибрация, повышенная грозовая активность и т.д.) и необходимости обеспечения ее эксплуатационной надежности, в соответствии с таблицей Г.1».

Пункт 19.8.3. Второй абзац исключить.

Пункт 19.8.4 исключить.

Текст ТКП дополнить Приложением Г:

**«Приложение Г  
(обязательное)**

**Периодичность и объём профилактических измерений  
линейно-кабельных сооружений**

**Таблица Г.1**

Вид измерений	Периодичность измерений, не реже	Объём измерений (не менее)
Измерение затухания ОВ ОК на магистральных и внутризоновых первичных сетях	1 раза в 3 года	Все свободные ОВ, а при их отсутствии 10% ОВ от ёмкости ОК, но не менее двух ОВ
Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленовой оболочки ОК на магистральных и внутризоновых первичных сетях	1 раза в год (весной или осенью)	100%

Вид измерений	Периодичность измерений, не реже	Объём измерений (не менее)
Первичные электрические параметры кабелей с медными жилами (коаксиальными парами) на магистральных и внутризоновых первичных сетях, измеряемые на постоянном токе (примечание 1)	1 раза в 3 года	10% пар от ёмкости кабеля
Измерение затухания ОВ и неразъёмных соединений ОК межстанционной связи на местных первичных сетях	1 раза в 5 лет	Все свободные ОВ, а при их отсутствии 10%ОВ от ёмкости ОК, но не менее двух ОВ
Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленовой оболочки ОК межстанционной связи на местных первичных сетях	1 раза в 3 года	100%
Первичные электрические параметры кабелей с медными жилами межстанционной связи на местных первичных сетях, измеряемые на постоянном токе (примечание 1)	1 раза в 5 лет	10% пар от ёмкости кабеля
Электрическое сопротивление защитных заземляющих устройств НРП	1 раза в год (перед началом грозового сезона)	100% заземлений
Примечание 1 – Объём и периодичность измерений на кабелях, находящихся под постоянным избыточным воздушным давлением, определяются эксплуатационной организацией в зависимости от конкретных условий эксплуатации		